

PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့၏ ဆားလုပ်ငန်းနည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mr. J.I ROES ၏ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၌ ဆားကြမ်း၊ ဆားချောထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) ဆားကြမ်းထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ

- (၁) ဆားကြမ်းထုတ်လုပ်ရာနေရာများသည် ပင်လယ်နှင့်ဝေးသဖြင့် ကုန်ကြမ်း (Sea Water) တွင် ဆားပါဝင်နှုန်း 1.5 Baume ခန့်သာ ပါဝင်သဖြင့် ဆားပါဝင်နှုန်း (Salt Content) ကောင်းသော ပင်လယ်နှင့် အနီးဆုံးနေရာ ဒေသများသို့ရွှေ့ပြောင်း ထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။
- (၂) ဆားထွက်ရှိမှုတွင် နေရောင်ခြည်ရရှိမှုနှင့် လေတိုက်ခတ်မှုသည် အဓိကကျသဖြင့် ဆားကွင်းများ၏ Surface Area ကျယ်ပြန့်မှုနှင့် လေတိုက်နှုန်း ကောင်းမွန်စွာ ရရှိနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- (၃) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဆားကြမ်းထုတ်လုပ်စဉ်ကပင် Calcium, Magnesium နှင့် ရွှံ့ သဲ စသော ပစ္စည်းများအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်း နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (၄) 18 ~ 20 Baume အမှတ်တွင် Calcium Sulphate သည် အနည်ကျသည့်အတွက် ယင်းအခြေအနေရှိသော ဆားရည်ကန်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကူး အပြောင်းတွင် အောက်ခြေ၌ သစ်သားတုံး (သို့) မြေသားခံပြီး အပေါ်ရည် ကို လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် Calcium ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
- (၅) 28 ~ 32 Baume အမှတ်တွင် Magnesium အနည်ကျသည့်အတွက် ယင်းအမှတ်တွင် ကျန်ရှိနေသော လက်ကျန်ရည် (Mother Liquor) ကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (၆) Raw Salt တွင် ရွှံ့၊ အမှိုက် ပါဝင်မှုနည်းစေရန် ဆားကန် (Crystallization Pan) အတွင်းပထမဆုံး အနည်ကျသော ဆားကို အောက်ခြေတွင်တစ်လက်မထုခန့်ချန်ထားပြီး နောက်ထပ်ထပ်မံ

အနည်ကျသောဆားများကိုသာကျုံးယူသိမ်းဆည်းပါက ဆားကြမ်း
အသန့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

(ခ) ဆားချောထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ

(၁) ဆားကြိတ်စက်များတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာ
ရေးနှင့်ဆိုင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၁-က) Belt ကြိုးများ၊ လည်ပတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအား
လုံခြုံအောင် ကာရံထားမှုမရှိခြင်း၊

(၁-ခ) ခါစက်(Celtrifuges) များတွင် အဖုံးအကာများ မရှိခြင်း၊

(၁-ဂ) ကြမ်းပြင်များ ချော်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း၊

(၁-ဃ) အတက်အဆင်းလှေကားများတွင် လက်ကိုင် လက်ရန်း
များ မရှိခြင်း၊

(၁-င) ပြည့်ဝပျော်ရည်အနည်စစ်ကန် (Sedimentation Vessels)
များတွင် အဖုံးအကာများ မရှိခြင်း၊

(၁-စ) ဆားဆေးကန် (Washing Vessels) များအတွင်း လူဖြင့်
ဆင်း၍ ဆေးကြောခြင်းစနစ်များသည် ကျန်းမာရေး
အတွက်၊ ဆား အရည်သွေးအတွက် ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း၊

(၁-ဆ) စက်ရုံများအတွင်း ကြက်၊ ငှက်၊ တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ထွက်
နေထိုင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆားအရည်အသွေးကို
ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း၊

(၂) ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သောဆားနှင့် မြန်မာ့ဆားကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်
အောက်ပါ အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်-

	Thai.	Myanmar
Flowing properties.	Free flowing.	Sticky
Particle size.	0.5 mm.	0.2 mm
Color.	Clear white	Off white(greyish)
Purity	99.9%.	98%

(၃) စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များအရ ထိုင်းဆားနှင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်
ရန် Particle size ကို 0.5 mm အရွယ်အစားရရှိနိုင်ရန် ဆားစက်
များရှိ Grinders များကို ချိန်ညှိပြုပြင်နိုင်ပါ သည်။

- (၄) ဖြူဖွေးသောအရောင်ရရှိရန် ပြည့်ဝပျော်ရည် Brime ကို ပြန်လည်
၍ အနည်ချ၊ အကြည်ခံသည့်စနစ်ကို ပြည့်ဝစွာလုပ်ဆောင်ပြီး Pre-
Washing စနစ်ကို စက်တိုင်းတွင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- (၅) Flowing Properties ရရှိစေရန် ဆားခါစက် (Centrifuges)
အဆင့်တွင် Anti-Caking Agent (Potassium Ferrocyanide)
ကို ထည့်သွင်းခြင်း ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
- (၆) အိုင်အိုဒင်းဆားတစ်မျိုးတည်း ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုဘဲ တိရိစ္ဆာန်များ၊
စက်ရုံများ အတွက် အမျိုးအစားများ ခွဲခြားထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။

PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့၏ ဆားလုပ်ငန်းနည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mr. J.I ROES ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဆားကြမ်း၊ ဆားချောထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဆားကြမ်းထုတ်လုပ်စဉ်ကပင် ကယ်လစီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်ရွံ့၊ သဲ စသောပစ္စည်းများအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန်၊
- ဆားကြမ်း ဆေးကြောသည့်စနစ်တွင် ကြိတ်ခွဲခြင်း မပြုမီ ဆေးကြောရန်၊
- ဆေးကြောခြင်းကို လူအား မသုံးဘဲ Screw Washer နည်းကို အသုံးပြု၍ ဆေးကြောရန်၊
- ခါစက် (Centrifuge) အစား Horizontal Type Centrifuge စမ်းသပ် အသုံးပြုသွားရန်၊
- ဆားအရည်အသွေးနှင့်စေးကပ်မှု မရှိစေရန် Potassium Ferro cyanide ကို ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ဖြူဖွေးသောအရောင် ရရှိရန် ပြည့်ဝဖျော်ရည် (Brime) ကို ပြန်လည်၍ အနည်ချခြင်း၊ အကြည်ခံ ခြင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုသွားရန်၊
- ဆားဖြူဖွေးသန့်စင်ခြင်း၊ ဆားပွင့်နူးညံ့လှပခြင်း၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းများသည် ဆားကြမ်း ပြုလုပ် သည့်အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆားကွင်းများသို့ ရေဝင်ရောက်လာပါက ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ရေလဲလှယ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့၏ ဆားလုပ်ငန်းနည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mr. J.I ROES ၏ မွန်ပြည်နယ်၌ ဆားကြမ်း၊ ဆားချောထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- မွန်ပြည်နယ်ရှိ ဆားကြမ်း၊ ဆားချောထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆားများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဆားတွင်ပါရှိသည့် မလိုလား အပ်သောဒြပ်ပေါင်းအချိုးအစားများ ကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန်၊
- ဆားချောထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများမှ ဆေးကြောသည့်စနစ်များ၊ ဖြူဖွေးသန့်စင်၍ Free Flow ဖြစ်ပြီး၊ (Sticky)မဖြစ်သည့် ဆားများထုတ်လုပ်ရန်၊
- ဒေသတွင်းဆားနှင့် ပြည်ပဆားတို့၏ ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်မှုအချိုးအစားများကွာခြားမှုကို သိရှိစေရန်၊
- ဆားကြိတ်စက်များကို Modified ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့်စနစ်များ သိရှိစေရန်၊
- ဆားပွင့်များ၏အရောင်၊ အရည်အသွေးနှင့်အရွယ်အစား ကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်သင့်သည့်နည်း စနစ်များ သိရှိစေရန်၊
- အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဆားများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုရန်၊